

LAVANDERÍA COMERCIAL



13kg
CAPACIDAD



ALTO RENDIMIENTO / RENTABILIDAD INCOMPARABLE



Lavadora

Bajo consumo de agua

Cumple y ayuda a mantener bajo su consumo de agua con tan sólo 92.2 litros por ciclo. Además posee una velocidad de 710 RPM en centrifugado final, logrando reducir los tiempos de secado

Agitador eficiente

Su agitador curvo de cuatro paletas ofrece un ciclo de lavado de 210°, que es el mejor del sector y proporciona resultados de limpieza incomparables en mejores tiempos.

Diseño óptimo

El tambor exclusivo de acero inoxidable de Speed Queen tiene una garantía de por vida, por lo que no deshilachará, enganchará ni desgastará la ropa.

TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE



EFICIENTE LAVADO DE PRENDAS



GRAN CAPACIDAD



COMPARTIMIENTO ATRAPAPELUSAS



Secadora

Gran capacidad

Lo suficientemente grande y compacta para garantizar un secado óptimo de la prenda.

Alto rendimiento

Posee un sistema de soplado silencioso y eficiente. Utiliza un flujo de aire superior de 105 litros/seg. para un resultado rápido de secado y bajo costo de operación.

Fácil limpieza

Equipado con un gran compartimiento atrapelusas fácil de limpiar y de mantenimiento sencillo.

Puerta amplia

Es la más grande del sector y facilita la carga y descarga de las prendas. Posee una puerta reversible para adaptarse al diseño de su lavandería.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Lavadora	Secadora
PANEL	DIGITAL/PERILLA	DIGITAL/PERILLA
Capacidad (kg)	13	13
Volumen de tambor (l)	104.5	198
Ancho (mm) / Fondo (mm) / Alto (mm)	650 / 711 / 1092	683 / 711 / 1092
Fuerza G - Centrifugado (RPM)	150 (710)	-
Potencia de motor (W)	370	250
Consumo de agua por ciclo (l)	92,2	-
Fuentes de calor disponibles	-	Electricidad o Gas
Ciclos disponibles	Lavado concentrado, Normal Eco, Delicado Planchado permanente Aclarado y centrifugado, Solo centrifugado	Regular, Delicado, Planchado permanente, Secado por tiempo, Secado rápido, Mullido
Presión del agua (bar)	1,4 - 8,3	-
Acabado del tambor	Acero inoxidable	Acero, Galvanizado
Requisitos eléctricos disponibles (v/Hz/Ph-Amp)	220/60/1	Electric.: 220/60/1 Gas: 220/60/1
Drenaje	Bomba	-
Peso neto (kg) / Peso de transporte (kg)	82 / 88	59/61 - 64/66
Aprobaciones de agencias	cULus	Electric.: cULus Gas: cCSAus

- Debido a la mejora continua de los productos, las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Las imágenes expuestas en este catálogo son referenciales.

MODELO PANEL A PERILLA

LAVADORA COMERCIAL



SECADORA COMERCIAL

