

# COMBO INDUSTRIAL **HAMMER**®

## Lavadora y Secadora Industrial Apilable

- ✓ Equipo fabricado íntegramente en acero inoxidable para un uso continuo y pesado (Heavy Duty)
- ✓ Ideal para prendas voluminosas y grandes cargas
- ✓ Alto poder de centrifugado 700RPM
- ✓ Novedoso sistema con Luz UV que elimina bacterias en el lavado
- ✓ Control digital de fácil operación
- ✓ Secadora con tambor en acero inoxidable
- ✓ Tambor de giro reversible para una mejor eficiencia y ahorro de energía en el secado
- ✓ Con opción para calefacción a gas o eléctrica



**OPCIONAL**  
**SISTEMA DE  
DOSIFICACIÓN  
AUTOMÁTICO**  
(Para insumos líquidos)



 **ONIX**®

## COMBO HAMMER 20KG.

### • LAVADORA

#### Tambor de lavadora

Profundidad (mm)	465
Volumen (l)	148
Diámetro (mm)	635
Capacidad (kg)	20

#### Velocidad de lavado

Velocidad de lavado (rpm)	32
Velocidad de centrifugado 1	420
Velocidad de centrifugado 2	750
Fuerza G	210

#### Puerta de carga

Lavadora - centro de puerta al piso (mm)	650
Lavadora - inferior de puerta al piso (mm)	370
Lavadora - Diámetro (mm)	420

### • SECADORA

#### Tambor de secadora

Capacidad (kg)	20
Volumen (l)	286
Diámetro (mm)	745
Profundidad (mm)	655

#### Velocidad de secado

Velocidad de secado (rpm)	32
Sentido de giro del tambor	reversible

#### Puerta de carga

Secadora - Centro de puerta al piso (mm)	1690
Secadora - Inferior de puerta al piso (mm)	1330
Secadora - Diámetro (mm)	630

#### Potencia

Lavadora - Potencia de motor (kW)	2.2
Secadora - Potencia de motor (kW)	0.25
Secadora - Potencia de ventilador (kW)	0.37
Secadora - Potencia calent. eléctrico (kW)	24
Secadora - Potencia calent. gas (BTU/h)	75,000

#### Típos de calentamiento

Calentamiento gas o eléctrico

### • CONEXIONES

Lavadora - Ingreso de agua (pulg)	3/4
Lavadora - drenaje de agua (pulg)	3
Secadora - Ingreso gas (pulg)	1/2
Secadora - Exhausting (mm)	190

### • DIMENSIONES DEL COMBO

	Neto	Embalado
Ancho (mm)	800	950
Profundidad (mm)	1193	1333
Altura (mm)	2122	2258
Peso neto (kg)	423	463

#### Opcional

Permite trabajar con sistema de monedas

## COMBO HAMMER 25KG.

### • LAVADORA

#### Tambor de lavadora

Profundidad (mm)	450
Volumen (l)	194
Diámetro (mm)	740
Capacidad (kg)	25

#### Velocidad de lavado

Velocidad de lavado (rpm)	32
Velocidad de centrifugado 1	420
Velocidad de centrifugado 2	700
Fuerza G	210

#### Puerta de carga

Lavadora - centro de puerta al piso (mm)	700
Lavadora - inferior de puerta al piso (mm)	420
Lavadora - Diámetro (mm)	420

### • SECADORA

#### Tambor de secadora

Capacidad (kg)	25
Volumen (l)	379
Diámetro (mm)	855
Profundidad (mm)	660

#### Velocidad de secado

Velocidad de secado (rpm)	32
Sentido de giro del tambor	reversible

#### Puerta de carga

Secadora - Centro de puerta al piso (mm)	1830
Secadora - Inferior de puerta al piso (mm)	1470
Secadora - Diámetro (mm)	630

#### Potencia

Lavadora - Potencia de motor (kW)	2.2
Secadora - Potencia de motor (kW)	0.55
Secadora - Potencia de ventilador (kW)	0.75
Secadora - Potencia calent. eléctrico (kW)	24
Secadora - Potencia calent. gas (BTU/h)	95,000

#### Típos de calentamiento

Calentamiento gas o eléctrico

### • CONEXIONES

Lavadora - Ingreso de agua (pulg)	3/4
Lavadora - drenaje de agua (pulg)	3
Secadora - Ingreso gas (pulg)	1/2
Secadora - Exhausting (mm)	190

### • DIMENSIONES DEL COMBO

	Neto	Embalado
Ancho (mm)	910	1060
Profundidad (mm)	1238	1338
Altura (mm)	2315	2468
Peso neto (kg)	486	526

#### Opcional

Permite trabajar con sistema de monedas

\*La fábrica podría realizar variaciones de las especificaciones, esto para beneficio del equipo.

Telf: (01) 405 2924 / 990 890 096

Correo: info@novinsa.com | www.novinsa.com

Tienda: Av. Arica N° 616, Breña - Lima, Perú (Frente a Metro de Arica)



DISTRIBUIDO POR:

**NOVINSA**<sup>®</sup>  
EXPERTOS EN EQUIPAMIENTO DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL