

POISON[®]

LAVADORA INDUSTRIAL



Panel programable de **facil operación**



Equipo rigido para **trabajo pesado**



Fabricado en acero inoxidable **AISI 304**



Ahorra energía y **reduce el tiempo de lavado**



OPCIONAL

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICO

(Para insumos líquidos)



 **ONIX[®]**

Características:

- De uso industrial, para trabajo pesado (heavy duty).
- Equipo fabricado en acero inoxidable.
- Panel programable para el lavado de todo tipo de prenda.
- Lavadora industrial de alta producción con bajo consumo de agua y energía.
- Con variador de velocidad para ahorro de energía.
- Máximo poder de centrifugado, 210G¹.
- Novedoso sistema (Luz UV) que elimina bacterias y virus en el lavado.

Especificaciones técnicas:

POISON / 20 KG

CANASTA

Volumen (Litros)	148
Diámetro (mm)	635
Profundidad (mm)	465
Capacidad de carga (kg)	20

VELOCIDAD

Velocidad de lavado (RPM)	32
Velocidad alta de centrifugado (RPM)	750
Fuerza G	210

PUERTA DE CARGA

Diámetro de puerta de carga (mm)	410
----------------------------------	-----

POTENCIA

Motor (KW)	2.2
------------	-----

TIPO DE CALENTAMIENTO

Agua caliente (Bajo pedido: Eléctrico, vapor)	
---	--

CONEXIONES

Agua fría/caliente/blanda (pulg)	3/4
Diámetro de drenaje (pulg)	3

DIMENSIONES DEL EQUIPO

Ancho (mm)	803
Profundidad (mm)	1011
Altura (mm)	1287
Peso neto (kg)	272

OPCIONALES

Permite trabajar con sistema monedero	
---------------------------------------	--

POISON / 25 KG

CANASTA

Volumen (Litros)	192
Diámetro (mm)	740
Profundidad (mm)	450
Capacidad de carga (kg)	25

VELOCIDAD

Velocidad de lavado (RPM)	32
Velocidad alta de centrifugado (RPM)	700
Fuerza G	210

PUERTA DE CARGA

Diámetro de puerta de carga (mm)	410
----------------------------------	-----

POTENCIA

Motor (KW)	2.2
------------	-----

TIPO DE CALENTAMIENTO

Agua caliente (Bajo pedido: Eléctrico, vapor)	
---	--

CONEXIONES

Agua fría/caliente/blanda (pulg)	3/4
Diámetro de drenaje (pulg)	3

DIMENSIONES DEL EQUIPO

Ancho (mm)	907
Profundidad (mm)	1024
Altura (mm)	1387
Peso neto (kg)	286

OPCIONALES

Permite trabajar con sistema monedero	
---------------------------------------	--

POISON / 32 KG

CANASTA

Volumen (Litros)	237
Diámetro (mm)	740
Profundidad (mm)	550
Capacidad de carga (kg)	32

VELOCIDAD

Velocidad de lavado (RPM)	32
Velocidad alta de centrifugado (RPM)	700
Fuerza G	210

PUERTA DE CARGA

Diámetro de puerta de carga (mm)	410
----------------------------------	-----

POTENCIA

Motor (KW)	3
------------	---

TIPO DE CALENTAMIENTO

Agua caliente (Bajo pedido: Eléctrico, vapor)	
---	--

CONEXIONES

Agua fría/caliente/blanda (pulg)	3/4
Diámetro de drenaje (pulg)	3

DIMENSIONES DEL EQUIPO

Ancho (mm)	907
Profundidad (mm)	1124
Altura (mm)	1387
Peso neto (kg)	404

OPCIONALES

Permite trabajar con sistema monedero	
---------------------------------------	--